

FINI EXTÉRIEUR TEL QUE PRÉCISÉ

MODULE DE COFFRAGE STANDARD NUDURA DE 6 po (152 mm)

ARMATURE DE LINTEAUX PRÉCISÉE DANS L'ANNEXE « E »

MATÉRIEL DE CADRE EN BOIS, VINYLE, ACIER, ETC. FIXÉ AU BÉTON A/ CLOUS TORSADÉS, BOULONS ET VIS ENCASTRÉS DANS UN MODÈLE DÉCALÉ OU CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT

SOLIN DE LARMIER EN ALUMINIUM INSTALLÉ SOUS LE FINI POUR UNE PLEINE LARGEUR DE CADRE CONFORMÉMENT AU CODE OU TEL QUE PRÉCISÉ

SOLINS DE PARE-VENT/DRAINAGE (VOIR NOTE « A »)

PLATEAU D'APPUI (FACULTATIF)

BANDE DE CLOUAGE BRUTE DE 2 po x 2 po (38 mm x 38 mm)

ARMATURE D'OUVERTURE CONFORMÉMENT AU CODE OU TEL QUE PRÉCISÉ

PANNEAU DE GYPSE DE 1/2 po (13 mm)

ARMATURE VERTICALE CONFORMÉMENT AU CODE OU TEL QUE PRÉCISÉ

PARE-VAPEUR CHEVAUCHÉ ET SCELLÉ AU CADRE DE FENÊTRE

ENROBAGE MIN. DE 1 1/2 po (38mm)

EXTENSION DE SEUIL

BÉTON AU MÊME NIVEAU QUE LE BAS DU MONTANT

CALE DE 2 po X 4 po (38 mm X 89 mm) POUR PERMETTRE LA MISE EN PLACE DU BÉTON

PARE-VAPEUR CHEVAUCHÉ ET SCELLÉ AU CADRE DE FENÊTRE

PANNEAU DE GYPSE DE 1/2 po (13 mm)

NOTE A : ON DOIT INSTALLER LES SOLINS DE PARE-VENT ET DE DRAINAGE AUTOUR DU PÉRIMÈTRE COMPLET DE L'OUVERTURE CONFORMÉMENT À LA PARTIE 9.1 DU MANUEL D'INSTALLATION DE NUDURA OU TEL QUE DÉTAILLÉ DANS LES CODES LOCAUX APPLICABLES (CE QUE LE CODE RÉGIT)

MISE EN GARDE :
LES RENSEIGNEMENTS PRÉCIS NÉCESSAIRES AU RESPECT DES CODES LOCAUX SONT LA RESPONSABILITÉ DU CONCEPTEUR



NUDURA[®]

TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION INTÉGRÉE

Valeur sûre.

MODULE DE COFFRAGE DE 6po (152mm) STANDARD DÉTAIL DE SEUIL/LINTEAU DE FENÊTRE REVÊTEMENT SANS BRIQUE DE LA FENÊTRE À L'EXTÉRIEUR

N° DE REV..

000

DATE DE REV.:

NOV 2011

DESSIN PAR:

K. STILL

N° DU DESSIN.

C-21FR

ECHELLE:

1 1/2" = 1'0"