

MODULE DE COFFRAGE
STANDARD NUDURA DE
6 po (152 mm)

PAREMENT DE BRIQUE
a/ CAVITÉ DE 1 po
(25 mm) ET AGRAFES À
BRIQUE CONFORMÉMENT
AU CODE

CHANTEPLEURES ET
SOLIN TRAVERSANT
CONFORMÉMENT AU
CODE OU TEL QUE
PRÉCISÉ

LINTEAU EN ACIER

CALFEUTRAGE
CONTINU AUTOUR DU
CADRE AU CONTACT
AVEC LA MAÇONNERIE

SOLINS DE
PARE-VENT/DRAINAGE
(VOIR NOTE « A »)

PLATEAU D'APPUI
(FACULTATIF)

BANDE DE CLOUAGE
BRUTE DE 2 po x
2 po (38 mm x
38 mm)

ARMATURE
D'OUVERTURE
CONFORMÉMENT AU
CODE OU TEL QUE
PRÉCISÉ

PANNEAU DE GYPSE
DE 1/2 po (13 mm)

ARMATURE VERTICALE
CONFORMÉMENT AU CODE
OU TEL QUE PRÉCISÉ

ARMATURE DE LINTEAUX
CONFORMÉMENT AU CODE
OU TEL QUE PRÉCISÉ À
L'ANNEXE « E »

PARE-VAPEUR
CHEVAUCHÉ ET SCELLÉ
AU CADRE DE FENÊTRE

ENROBAGE MIN.
DE 1 1/2 po
(38mm)

MATÉRIEL DE CADRE EN BOIS,
VINYLE, ACIER, ETC. FIXÉ AU
BÉTON A/ CLOUS TORSADÉS,
BOULONS ET VIS ENCASTRÉS
DANS UN MODÈLE DÉCALÉ OU
CONFORMÉMENT AUX
SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT

GARNITURE D'EXTENSION DE
SEUIL

CALE DE 2 po X 4 po
(38 mm X 89 mm) POUR
PERMETTRE LA MISE EN
PLACE DU BÉTON

PARE-VAPEUR CHEVAUCHÉ
ET SCELLÉ AU CADRE DE
FENÊTRE (OU AU PLATEAU
D'APPUI)

PANNEAU DE GYPSE
DE 1/2 po (13 mm)

NOTE A : ON DOIT INSTALLER LES SOLINS DE
PARE-VENT ET DE DRAINAGE AUTOUR DU PÉRIMÈTRE
COMPLET DE L'OUVERTURE CONFORMÉMENT À LA
PARTIE 9.1 DU MANUEL D'INSTALLATION DE NUDURA
OU TEL QUE DÉTAILLÉ DANS LES CODES LOCAUX
APPLICABLES (CE QUE LE CODE RÉGIT)

MISE EN GARDE :
LES RENSEIGNEMENTS PRÉCIS
NÉCESSAIRES AU RESPECT DES
CODES LOCAUX SONT LA
RESPONSABILITÉ DU CONCEPTEUR



NUDURA[®]

TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION INTÉGRÉE

Valeur sûre.

MODULE DE COFFRAGE DE 6po
(152mm) STANDARD DÉTAIL
DE SEUIL/LINTEAU
DE FENÊTRE
PAREMENT DE BRIQUE

N° DE REV..

000

DATE DE REV.:

NOV 2011

DESSIN PAR:

K. STILL

N° DU DESSIN.

C-22FR

ECHELLE:

1 1/2" = 1'0"