

MODULE DE COFFRAGE DE
6 po (152 mm) STANDARD
DE NUDURA

PAREMENT DE BRIQUE a/
CAVITÉ DE 1 po (25 mm) ET
AGRAFES À BRIQUE
CONFORMÉMENT AU CODE

CHANTEPLEURES ET SOLIN
TRAVERSANT CONFORMÉMENT
AU CODE OU TEL QUE
PRÉCISÉ

LINTEAU D'ACIER TEL QUE
PRÉCISÉ PAR LE CODE

CALFEUTRAGE CONTINU
AUTOUR DU CADRE AU
CONTACT AVEC LA
MAÇONNERIE

CADRE DE PORTE PROLONGÉ
VISSÉ DIRECTEMENT DANS LE
NOYAU DE BÉTON NUDURA

SEUIL DE PORTE

ARMATURE D'OUVERTURE
CONFORMÉMENT AU CODE
OU TEL QUE PRÉCISÉ À
L'ANNEXE « E »

DALLE DE BÉTON EXTÉRIEURE
ET INCLINAISON
CONFORMÉMENT AU CODE

COUCHE DE CRÉPI EN ACRYLIQUE
DE 3/16 po (5 mm) À 6 po
(150 mm) AU-DESSOUS DU
NIVEAU DU SOL

MODULE DE SAILLIE À BRIQUE
NUDURA DE 6 po (152 mm)

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ NUDURA

MISE EN GARDE :

LES RENSEIGNEMENTS PRÉCIS
NÉCESSAIRES AU RESPECT DES
CODES LOCAUX SONT LA
RESPONSABILITÉ DU CONCEPTEUR

ARMATURE VERTICALE
CONFORMÉMENT AU
CODE OU TEL QUE
PRÉCISÉ

PANNEAU DE GYPSE
DE 1/2 po (13 mm)

ARMATURE DE LINTEAUX
CONFORMÉMENT AU
CODE OU TEL QUE
PRÉCISÉ À L'ANNEXE
« E »

SOLINS DE PARE-VENT
INSTALLÉS CONFORMÉMENT
À LA PARTIE 9.1 DU
MANUEL D'INSTALLATION
DE NUDURA OU
CONFORMÉMENT AU CODE
LOCAL (CE QUE LE CODE
RÉGIT)

CALE ENTRE LES
SOLIVES

FINI DE PLANCHER
TEL QUE PRÉCISÉ

SYSTÈME D'ANCRAGE DE
SOLIVES ENCASTRÉ
EXCLUSIF OU
ÉQUIVALENT

SOLIVES/FERMES DE
PLANCHER TEL QUE
PRÉCISÉ

CHEVAUCHER LE
PARE-VAPEUR POUR
ÊTRE EN CONTACT AVEC
LE SEUIL DE PORTE

PANNEAU DE GYPSE
DE 1/2 po (13 mm)

ARMATURE HORIZONTALE
CONFORMÉMENT AU CODE
OU TEL QUE PRÉCISÉ



NUDURA[®]

TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION INTÉGRÉE

Valeur sûre.

MODULE DE COFFRAGE DE
6po (152mm) STANDARD
DÉTAIL DE SEUIL/LINTEAU DE PORTE
PAREMENT DE BRIQUE

N° DE REV..

000

DATE DE REV.:

NOV 2011

DESSIN PAR:

K. STILL

N° DU DESSIN.

C-24FR

ECHELLE:

1 1/2" = 1'0"