
DESCRIPTION DU PRODUIT

Les inserts à valeur R sont conçus pour s'intégrer parfaitement à n'importe quel coffrage Nudura, améliorant ainsi la performance thermique sans compromettre les caractéristiques technologiques uniques du coffrage. Disponibles en plusieurs tailles, ces inserts glissent facilement dans un côté d'une unité de structure Nudura. Cette conception assure la stabilité tout au long du processus de construction tout en fournissant des solutions à valeur R personnalisables pour diverses exigences de projet.



UTILISATION DE BASE

Les inserts à valeur « R » sont utilisés pour augmenter la valeur d'isolation des coffrages en béton isolés (CIB) Nudura, ce qui les rend idéaux pour les bâtiments écoénergétiques. Elles sont idéales pour les bâtiments à valeur nette zéro, la construction commerciale et la construction résidentielle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Atteignez une valeur R allant jusqu'à R-47 pour maximiser l'efficacité thermique de tout projet de construction.
- Offre des largeurs d'insertion polyvalentes pour s'adapter à diverses spécifications de projet et conceptions architecturales.
- Présente une conception en queue d'aronde pour permettre l'installation dans les coffrages de CIB ainsi que dans les panneaux non assemblés.
- Convient aux constructions résidentielles et commerciales, s'adaptant parfaitement aux diverses caractéristiques de conception.

DISPONIBILITÉ

Les insertions à valeur R sont offerts chez votre distributeur Nudura local. Pour connaître les emplacements des distributeurs, visitez <https://www.nudura.com/>.

ENTREPOSAGE

Rangez les insertions à valeur R dans leur emballage d'origine non endommagé dans un endroit propre et sec, à l'abri des températures extrêmes.

CONDITIONNEMENT

Tableau 1 : Insertions à valeur R Nudura Plus Series (EPS Foam Billet)

Épaisseur	25 mm (1 po)	50 mm (2 po)	100 mm (4 po)	150 mm (6 po)
Largeur	190 mm (7 1/2 po)			
Hauteur	812 mm (32 po)			
Qté/Nombre	85	48	24	24

Veillez consulter notre site Web à l'adresse www.nudura.com pour obtenir les fiches techniques des produits les plus récentes.

REMARQUE : Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) de Nudura sont conformes aux exigences du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

RVI-DS/0225

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together Tremco CPG Inc. and its Dryvit and Nudura brands; Willseal; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc. and its Pure Air Control Services and Canam Building Envelope Specialists offerings; and Weatherproofing Technologies Canada, Inc.



nudura.com | 866.468.6299



Construction Products Group

3735 Green Rd. | Beachwood, OH 44122
800.321.7906 | tremcocpg.com